



Las Państwowe



**MULCZER MERI CRUSHER
MJS-244 STG**



ZAKŁAD USŁUGOWO
PRODUKCYJNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
W ŁODZI



Lasy Państwowe

MULCZER MJS-244 STG
Cena: 298.200,00 złoty netto





Parametry techniczne mulczera

MERI CRUSHER MJS -244 STG

- Minimalne zapotrzebowanie mocy: 140KM, max 240-250KM.
- Jednostronny napęd wału roboczego (STG –przekładnia zębata smarowana olejem).
- Obroty rotora roboczego w kierunku przeciwbieżnym lub współbieżnym
- Maszyna kruszy i miesza materiał drzewny i kamienisty i roślinny (stojący i leżący) od 0 do 25cm w głąb gruntu.
- Przeciwnóż HDX zamocowany w ramie maszyny do kruszenia współbieżnego i przeciwbieżnego – przykręcany z możliwością regulacji prześwitu.
- Maszyna posiada bęben ugniatający (długie ramiona) sterowany oddzielnym układem hydraulicznym, zapewniającym różnicowanie siły ugniatającej i głębokości kruszenia.
- Wbudowane sprzęgło - bezpieczeństwa hydrauliczne (POC-3000) do zabezpieczenia układu przeniesienia napędu na bęben roboczy (przed przekładniami bocznymi-zębatymi), umożliwiające dostosowanie właściwego momentu obrotowego do wymaganego obciążenia i mocy ciągnika. – wyposażenie STD.





- Ilość noży na rotorze roboczym 106 szt. nowy rotor T25.
- Średnica rotora roboczego – minimalna: 500
- Rotor roboczy UNT-19-T25 + kute osady noży/frezów (przystosowany do pracy w ciężkim terenie),
- Noże/frezy specjalne posiadające szeroki korpus i przykręcane w osadach.
- Model MJS- STG posiada wzmocnioną ramę główną, HARDOX 6mm, (odporna na uderzenia kamieni i ścieranie)- wymienna i przykręcana wkładka HDX hydrauliczna pokrywa rotora roboczego przód - zależna od kierunku obrotów rotora. Przy wyposażeniu ciągnika w dodatkowy układ do jazdy tyłem (Twin Trac) – obroty rotora w kierunku współbieżnym.
- Standardowo prędkość WOM=1000 obr/min

Maszyna jest dostarczana z kompletnym wałem Cardana (frezowany) z centralnym smarowaniem dostosowanym do mocy ciągnika.





Dane techniczne maszyny:

MJS - 244 STG

- szerokość robocza 2400 mm,
- szerokość całkowita 2815 mm,
- max. głębokość kruszenia od 0 do 250 mm,
- liczba noży szt. 106
- typ zawieszenia KAT III
- średnica rotora roboczego (nominalna) - 500 mm,
- masa maszyny z akcesoriami 2020-2300 kg,
- bęben ugniatający hydrauliczny
- hydrauliczna pokrywa rotora roboczego przód -/ x
- wał wejściowy na maszynie - liczba wypustów 1 3/4" - 6





Las Państwowe

Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi

Zakład Usługowo Produkcyjny
Lasów Państwowych

91-073 Łódź Legionów 113
tel. +48 42 632 26 47
e-mail: zup@lodz.lasy.gov.pl

Osoby do kontaktu:

Piotr Marczyk – tel. 607 610 773
e-mail: piotr.marczyk@lodz.lasy.gov.pl

Janusz Chmurzyński - tel. 601 806 795
e-mail: janusz.chmurzynski@lodz.lasy.gov.pl

